

SCU3000

GoodWe fornisce l'unità SCU3000 (Solar Communication Unit) per ottenere un'acquisizione ottimale di dati e di monitoraggio e manutenzione centralizzati per i dispositivi degli impianti fotovoltaici. Grazie alla flessibilità del collegamento in rete e alla facilità di funzionamento, l'unità è la scelta ideale per gli inverter intelligenti per progetti fotovoltaici commerciali e industriali (C&I) e su larga scala. Inoltre, supporta la comunicazione di rete ad anello in fibra ottica per garantire un'accurata trasmissione dei dati tra i sotto-array fotovoltaici.



Scheda di memoria SD per l'archiviazione e l'esportazione dei registri



Web server integrato per la configurazione e l'aggiornamento di serie e di lotto



Supporto di più protocolli



Supporto di varie porte di comunicazione

Modello	SCU3000-S	SCU3000	SCU3000A-S	SCU3000A
Comunicazione				
Numero massimo di inverter supportati		200		
Interfaccia RS485		8		
Ethernet		2 x RJ45, 10 / 100Mbps		
Numero di PLC	1 x PLC	2 x PLC	1 x HPLC	2 x HPLC
Intervallo di tensione di ingresso dei PLC (V)		800		
Configurazione				
Registratore di dati	EzLogger3000U x 1	EzLogger3000U x 1	EzLogger3000U-A x 1	EzLogger3000U-A x 1
Interruttore canale in fibra ottica		2 porte ottiche, 6 porte elettriche		
Scatola di terminazione ottica		24 porte, SC monomodo		
Alimentazione		100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz		
Consumo di energia (W)	≤30	≤35	≤30	≤35
Meccanica				
Dimensioni (L x A x P mm)		723 x 780 x 226		
Peso (kg)	25	28	25	28
Metodo di installazione		Montaggio a parete, montaggio su staffa, montaggio su asta		
Ambiente				
Intervallo di temperatura operativa (°C)		-30 ~ +60		
Intervallo di temperatura di stoccaggio (°C)		-40 ~ +70		
Umidità relativa		5 ~ 95%		
Altitudine operativa max (m)		5000		
Grado di protezione da ingressi		IP65		

*: Visitare il sito web di GoodWe per ottenere gli ultimi certificati.